

Allegato A

Art. 25 comma 1 DPGR 02.10.07, n. 47/R

Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

a)

- Pavimenti

La pulizia dei pavimenti è effettuata mediante:

spazzamento ad umido, o con panni elettrostatici, o mediante l'impiego di aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua;

lavaggio con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta.

- Decontaminazione superfici: in caso di presenza di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l'operatore deve:

- Indossare i guanti (da pulizia)

- Rimuovere lo sporco con teli monouso

- Pulire con acqua e sapone

- Sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizioni 1:10

In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo aver indossato i guanti (da pulizia):

- Coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10

- Aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l'ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).

- Docce

La pulizia delle docce è effettuata mediante:

impiego di prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta;

accurata pulizia delle "cipolle" di erogazione acqua avendo particolare cura della rimozione di residui e sedimenti calcarei.

- Pareti

La pulizia delle pareti è effettuata mediante:

accurata spolveratura

lavaggio, nelle parti impermeabili, con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta.

- Arredi

La rimozione della polvere dagli arredi è effettuata utilizzando, a seconda delle superfici da pulire, panni cattura polvere o apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua oppure stracci inumiditi con soluzioni detergenti.

b)

- Manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione

Gli impianti di ventilazione forzata o di trattamento termico a completo ricircolo sono sottoposti a manutenzione generale periodica con frequenza concordata con la ditta incaricata.

Nell'effettuazione della pulizia e manutenzione dell'impianto è prestata particolare attenzione alla strumentazione dell'impianto che umidifica l'aria immessa negli ambienti al fine di evitare la contaminazione da Legionella

- Pulizia degli impianti di scarico

E' curata con particolare attenzione l'efficacia degli impianti di raccolta e scarico delle acque reflue nere e saponose.